



---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej "Bobowa - ul. Wspólna" nr K270084  
w miejscowości Bobowa w km 0+190 - 0+490.

ADRES INWESTYCJI : Bobowa

INWESTOR : Gmina Bobowa

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 21,  
38-350 Bobowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Janiga

DATA OPRACOWANIA : marzec 2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2015

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>			<b>Odbudowa drogi w km 0+190-0+300</b>			
<b>1.1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 6 d.1. 0103-03 1	SST-D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  110,0*4,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  440,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>440,00</b>
<b>1.2</b>			<b>PODBUDOWY</b>			
2	KNR 2-31 d.1. 0114-01 2	SST-D-04.04.01.	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm  110,0*4,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  440,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>440,00</b>
3	KNR 2-31 d.1. 0114-07 2 0114-08	SST-D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm  110,0*3,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  363,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>363,00</b>
4	KNR 2-31 d.1. 1004-07 2	SST-D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  110,0*3,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  330,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>330,00</b>
<b>1.3</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>			
5	KNR 2-31 d.1. 0311-05 3 0311-06	SST-D-05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm  110,0*3,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  330,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>330,00</b>
<b>1.4</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
6	KNR 2-31 d.1. 0114-03 4 0114-04 analogia	SST-D-04.04.01. SST-D-06.03.01.	Wykonanie poboczy żwirowych o grubości po zagęszczeniu 15 cm  110,0*0,5*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  110,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>110,00</b>
<b>2</b>			<b>Odbudowa drogi w km 0+300-0+490</b>			
<b>2.1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
7	KNR 6 d.2. 0103-03 1	SST-D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  190,0*4,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  760,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>760,00</b>
<b>2.2</b>			<b>PODBUDOWY</b>			
8	KNR 2-31 d.2. 0114-01 2 0114-02	SST-D-04.04.01.	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm  190,0*4,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  760,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>760,00</b>
9	KNR 2-31 d.2. 0114-07 2 0114-08	SST-D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm  190,0*3,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  627,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>627,00</b>
10	KNR 2-31 d.2. 1004-07 2	SST-D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  190,0*3,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  570,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>570,00</b>
<b>2.3</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>			
11	KNR 2-31 d.2. 0311-05 3 0311-06	SST-D-05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm  190,0*3,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  570,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>570,00</b>
<b>2.4</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
12	KNR 2-31 d.2. 0114-03 4 0114-04 analogia	SST-D-04.04.01. SST-D-06.03.01.	Wykonanie poboczy żwirowych o grubości po zagęszczeniu 20 cm  190,0*0,5*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  190,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>190,00</b>