



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej "Brzana - Pławienka - Zagórze" nr K270106 w miejscowości Brzana w km 0+800-0+850, 1+285-1+310, 1+500-1+800.

ADRES INWESTYCJI : Brzana.

INWESTOR : Gmina Bobowa

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 21,
38-350 Bobowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Janiga

DATA OPRACOWANIA : marzec 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2015

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Odbudowa drogi w km 1+500-1+800			
1.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 6	SST-D-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w	m ²		
d.1.	0103-03	04.01.	gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
1		01.	300,0*3,5	m ²	1050,00	
					RAZEM	1050,00
1.2			PODBUDOWY			
2	KNR 2-31	SST-D-	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-	m ²		
d.1.	0114-01	04.04.	gęszczeniu 20 cm			
2		01.	300,0*3,5	m ²	1050,00	
					RAZEM	1050,00
3	KNR 2-31	SST-D-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-	m ²		
d.1.	0114-07	04.04.	gęszczeniu 10 cm			
2	0114-08	02.	300,0*2,8	m ²	840,00	
					RAZEM	840,00
4	KNR 2-31	SST-D-	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07	04.03.				
2		01.	300,0*2,5	m ²	750,00	
					RAZEM	750,00
1.3			NAWIERZCHNIE			
5	KNR 2-31	SST-D-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych	m ²		
d.1.	0311-05	05.03.	- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm			
3	0311-06	05.	300,0*2,5	m ²	750,00	
					RAZEM	750,00
1.4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	KNR 2-31	SST-D-	Wykonanie poboczy żwirowych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0114-03	04.04.				
4	0114-04	01.				
	analogia	SST-D-06.03.				
		01.	300,0*0,5*2,0	m ²	300,00	
					RAZEM	300,00
2			Odbudowa drogi w km 0+800-0+850, 1+285-1+310. - Umocnienie nasypu koszami siatkowymi.			
7	KNR 2-01	SST-D-	Wykopy rowów i kanałów melior. oraz wykopy przy regulacji rzek	m ³		
d.2	0224-02	02.01.	wykon. koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III			
		01.	100	m ³	100,00	
					RAZEM	100,00
8	KNNR 10	SST-D-	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy.	m ³		
d.2	0408-01	06.01.				
		01.	(1,5*0,5+1,25*0,5+1,0*0,5+0,75*0,5)*(35+25)+(1,0*0,5+0,75*0,5)*15	m ³	148,13	
					RAZEM	148,13
9	KNR 2-01	SST-D-	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na od-	m ³		
d.2	0217-06	02.01.	kład koparka 0.40 m ³ , grunt. kat. III (udroźnienie koryta oraz zasypywanie			
		01.	za budo-wle siatkowo - kamienne).			
			(35+25)*2,0*1,0+15*1,0*1,0	m ³	135,00	
					RAZEM	135,00