

SELKOT-B

Separator lamelowy do zabudowy podziemnej, zintegrowany z osadnikiem (zbiornik żelbetowy)

aprobata techniczna IOS: AT/2013-08-0359

UGOS[®]

OCHRONA ŚRODOWISKA

tel: 22 643 90 70

biuro@ugos.com.pl

fax: 22 643 90 70

www.ugos.com.pl

Wyposażenie standardowe układu:


- zbiornik żelbetowy (na bazie betonu C 35/45)
- króćce wlot/wylot z PE
- wydzielony przedział osadnika i separacji ropopochodnych
- filtr lamelowy
- automatyczne zamknięcie odpływu
- wlot wyposażony w deflektor
- otwór rewizyjny zamknięty włazem

Wyposażenie dodatkowe separatora:

- instalacja alarmowa (osadnika i/lub separatora)
- układ opróżniania
- ciśnieniowe urządzenie do poboru próbek ścieków oczyszczonych
- studzienka do poboru próbek ścieków oczyszczonych
- nadbudowa otworu rewizyjnego
- przyłącze wentylacyjne
- kłapa zwrotna na odpływie

Typ separatora	Wielkość nominalna [l/s]	Pojemność osadnika [l]	Wymiary [mm]			Przyłącze DN	Waga orient. [Mg]
			średnica Dz	wysokość H	wysokość G		
SELKOT-B 1,5-0,15	1,5	150	1300	1700	820	110	1,85/2,30
SELKOT-B 1,5-0,3	1,5	300	1300	1700	1010	110	1,85/2,30
SELKOT-B 1,5-0,9	1,5	900	1300	2800	1770	110	2,98/3,41
SELKOT-B 1,5-1,5	1,5	1500	1500	2800	1950	110	4,12/5,13
SELKOT-B 3-0,3	3	300	1300	1700	1090	110	1,85/2,30
SELKOT-B 3-0,6	3	600	1300	2300	1470	110	2,48/2,91
SELKOT-B 3-0,9	3	900	1300	2800	1850	110	2,98/3,41
SELKOT-B 3-2,5	3	*	2500	1800	2120	110	5,78/7,37
SELKOT-B 6-0,6	6	600	1300	2300	1570	160	2,48/2,91
SELKOT-B 6-1,2	6	1200	1500	2800	1870	160	4,12/5,13
SELKOT-B 6-2,5	6	*	2500	1800	2220	160	5,78/7,37
SELKOT-B 6-4,0	6	4000	2300	2800	2080	160	7,91/9,75
SELKOT-B 8-0,8	8	800	1300	2800	1770	160	2,98/3,41
SELKOT-B 8-1,6	8	1600	1500	2800	1820	160	4,12/5,13
SELKOT-B 8-2,5	8	2500	1800	2800	2140	160	5,78/7,37
SELKOT-B 8-4,5	8	4500	2300	2800	2140	160	7,91/9,75
SELKOT-B 10-1,0	10	10000	1500	2800	1960	160	4,12/5,13
SELKOT-B 10-2,0	10	2000	1800	2800	2140	160	5,78/7,37
SELKOT-B 10-3,0	10	3000	2300	2800	2030	160	7,91/9,75
SELKOT-B 10-5,0	10	5000	2800	2800	2090	160	10,14/13,05
SELKOT-B 15-1,5	15	1500	1800	2800	1880	200	5,78/7,37
SELKOT-B 15-3,0	15	3000	2300	2800	1990	200	7,91/9,75
SELKOT-B 15-5,0	15	5000	2800	2800	2050	200	10,14/13,05

* – Urządzenie wyposażone w dwa otwory rewizyjne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
		ul. Zbożowa 5a/1, 30-002 Kraków tel./fax: 12 393 13 35 kom. 530 429 000 e-mail: biuro@appia.pro www.appia.pro	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
NAZWA INWESTYCJI			
"Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej i gazowej na działkach nr 866/15, 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274, 1275/4 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowości Bobowa"			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:			
dz. nr 866/15, 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274, 1275/4, 1275/6, jedn. ewid. 120503_4, obręb Bobowa (ul. Węgierska, m. Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie)			
NAZWA INWESTORA:			
Gmina Bobowa ul. Rynek 21 38-350 Bobowa			
PROJEKTANT:		PODPIS:	
mgr inż. Katarzyna Całka upr.: MAP/0195/POOS/12			
SPRAWDZAJĄCY:		PODPIS:	
mgr inż. Dorota Sobieraj-Felis SWK/0140/PWBS/15			
TEMAT RYSUNKU:			
SEPARATOR S. ROPOPOCHODNYCH ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM			
BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
SANITARNA	05.2017	-	S-6