

1. Latarka kąтова z ruchomą głowicą:

- 1) Technologia Led, żywotność każdej diody powyżej 50 000 h,
- 2) 3 tryby mocy: 200 lm, 110 lm, 60 lm,
- 3) Tryby świecenia: skupiony, rozproszony, dual light,
- 4) Zasięg wiązki światła: powyżej 400 metrów,
- 5) Ruchoma głowica w zakresie od 0 do 90 stopni,
- 6) Czas świecenia diody głównej co najmniej 7h dla 200 lm,
- 7) Wodo i pyłoszczelność: IP 67,
- 8) Ładowarka z przewodem zasilającym,
- 9) Klips mocujący,
- 10) Akumulator litowo – jonowy: minimum 2.6 Ah,
- 11) Odporna na upadek z wysokości 2 metrów oraz na działanie środków chemicznych,
- 12) Wymagane certyfikaty iskrobezpieczności.

2. Agregat Prądotwórczy:

- 1) Moc nom.:5,7 kW
- 2) Gniazda AC: 1x 230V 16A / 1x 230V 32 A
- 3) Prądnica ze stabilizacją napięcia AVR
- 4) Moc silnika minimum : 11 KM
- 5) Silnik: benzynowy
- 6) Rozruch: ręczny
- 7) Szerokość całego agregatu maksymalnie: 550 mm
- 8) Długość całego agregatu ze złożonymi rączkami, maksymalnie: 755mm
- 9) Wyłącznik przeciążeniowy

3. Wentylator oddymiający:

- 1) Wydajność minimum 30.000 m³/h.
- 2) Silnik: benzynowy
- 3) Moc silnika minimum 4,8 KM.
- 4) Rozruch: ręczny.
- 5) Średnica wirnika minimum 400 mm.
- 6) Płynna regulacja pochylenia.
- 7) Wymagany czujnik poziomu oleju.
- 8) Szerokość całego wentylatora maksymalnie: 550 mm.
- 9) Długość całego wentylatora maksymalnie: 450 mm