

3. STAN PROJEKTOWANY

Na działce nr 399/4 projektuje się:

1. Montaż nowych ławek oraz koszy na śmieci
2. Montaż 4 szt. stojaków na rowery
3. Montaż 6 szt. leżaków
4. Wiaty z ławkami

Stojaki rowerowe

Stojak wykonany ze stali Posiada pięć stanowisk, oraz dziesięć stanowisk. Stojak trwale mocowany do podłoża. Stojak pięciostanowiskowy posadowiony na podłożu o wym. 2,0 x 2,0 m a dziesięciostanowiskowy na podłożu 4,0 x 2,0 m wykonanym z kostki brukowej.

Wiatą drewnianą

Altana sześcioboczna o powierzchni 23 m². Rzut wyznaczają słupy, na których ułożono płatwie, wsparte dodatkowo mieczami. Pełne ściany, sięgają do połowy wysokości słupów i są wykończone szerokim parapetem. Budowlę wieńczy dach namiotowy sześcioboczny kryty gontem bitumicznym.. W altanie zamontowane zostaną ławki wzdłuż ścian oraz stół.

Leżaki

Elementy betonowe leżaka z betonu wysokiej klasy C40/50 zbrojonego stalą oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii „beton płukany” pokryty kamieniem płukany lub mieszanką grysów. Leżak posiada listwy, które wykonane są z drewna świerkowego o grubości 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejcą na wybrany przez inwestora kolor, lakierowane. Możliwość przymocowania do podłoża za pomocą kotwy lub kołka rozporowego na twardym podłożu (kostka, asfalt),

DANE TECHNICZNE:

Wysokość: 83 cm

Długość: 164 cm

Szerokość: 70 cm

Ławki i kosz

Betonowa ławka miejska z oparciem. Konstrukcja ławki wykonana jest z żelbetonu, który gwarantuje jakość i wytrzymałość wyrobu na wiele lat.. Nogi betonowe produkowane są metodą odlewniczą z wykorzystaniem stalowego zbrojenia. Zastosowanie takiej technologii zapewnia niezwykłą trwałość oraz solidność betonowej ławki miejskiej oraz jej odporność na różne akty wandalizmu i czynniki pogodowe. Drewno zastosowane na siedzisku i oparciu jest prawidłowo zaimpregnowane oraz wylakierowane na ładny połyskujący kolor. Ławka betonowa przystosowana jest do trwałego montażu do podłoża poprzez wkopanie betonowych elementów w ziemię.

Kosz wykonany z betonu płukanego. Model o prostopadłościennym kształcie, posiada wkład o pojemności 40 l